

**Scheda
tecnica
n°16**



TERRE ROMANE COLOR

www.bonucciparati.it



Bonucci parati via della palazzina, 239 01100 Viterbo tel. 0761.251866

TERRE ROMANE COLOR

VELATURA DECORATIVA SILOSSANICA PER INTERNI ED ESTERNI

GENERALITA': TERRE ROMANE COLOR è un prodotto decorativo, di aspetto opaco per interni ed esterni, formulato con copolimeri stiroacrilici e siliconici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed additivi idrofobizzanti. Ideale per proteggere fondi costituiti da pitture e rivestimenti a base silossanica, con granulometria inferiore a 1,2 mm. Se correttamente applicato, TERRE ROMANE C. non modifica la permeabilità del sistema pur conferendo una ottima idrorepellenza.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: in presenza di finiture vecchie e consistenti, spazzolare e spolverare per rimuovere eventuali impurità quali accumuli di polveri, formazioni vegetali, residui oleosi. Su finiture leggermente friabili, spazzolare, spolverare e consolidare con ANCORAL, opportunamente diluito. Per finiture molto friabili è consigliabile rimuovere il tutto e ripristinare da nuovo. In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto e ben stagionato.

APPLICAZIONE: pennello di pura setola, rullo di lana, spruzzo. Subito dopo la stesura con uno dei mezzi indicati, il prodotto va lavorato con panno, spugna o altro tampone, in base all'effetto finale voluto. Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. Non applicare su pareti fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia e comunque in giornate con elevata umidità ambientale.

DILUIZIONE: al massimo con una parte di acqua. L'acqua va aggiunta lentamente, sotto agitazione e dopo aver preventivamente rimescolato con accuratezza il prodotto. La percentuale di diluizione è comunque subordinata alla finitura voluta ed all'assorbimento del fondo.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,00 ± 0,05 a 23 ± 2°C.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 4700 ± 500 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

RESA TEORICA: Almeno 100 gr./mq., comunque influenzata dal sistema applicativo, dall'assorbimento e dalla granulometria della finitura sottostante.

ESSICCAZIONE: Al tatto in circa 2 ore; almeno 24 ore in profondità.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 0.750 lt. – 2,5 lt. – 5 lt. .

TINTE: Neutro, tinteggiabile con paste tintometriche.

N.B.: Data la natura semitrasparente di TERRE ROMANE COLOR, la tinta finale è necessariamente influenzata dal sistema applicativo, dalla percentuale di diluizione e dall'assorbimento del fondo.

STOCCAGGIO: Conservare in luogo fresco, asciutto, al riparo dal gelo e dalla portata dei bambini.