

**Scheda
tecnica
n°15**



DECORUM VELATURE

www.bonucciparati.it



Bonucci parati via della palazzina, 239 01100 Viterbo tel. 0761.251866

DECORUM VELATURE

VELATURA DECORATIVA PROTETTIVA TRASPARENTE PER INTERNI

DESCRIZIONE:

è un prodotto decorativo, di aspetto opaco per interni, formulato con copolimeri acrilici in emulsione acquosa, pigmenti inorganici ed additivi idrofobizzanti. Ideale per proteggere o decorare fondi costituiti da pitture e rivestimenti a base calce, silicati, silossanici, acrilici, con granulometria inferiore a 1,2 mm. Se correttamente applicato, DECORUM VELATURE non modifica la permeabilità del sistema pur conferendo una buona idrorepellenza.

APPLICAZIONE:

il prodotto va lavorato con panno, spugna, spugna marina o altro tampone, in base all'effetto finale voluto. Applicare con temperature comprese tra +5°C. e +30°C. Non applicare su pareti fortemente assolate o gelide, in presenza di forte vento, in imminenza di pioggia e comunque in giornate con elevata umidità ambientale. Data la natura semitrasparente di Decorum Velature, la tinta finale e' necessariamente influenzata dal sistema applicativo, dalla percentuale di diluizione e dall'assorbimento del fondo.

DILUIZIONE: al massimo con due parti di acqua. L'acqua va aggiunta lentamente, sotto agitazione e dopo aver preventivamente rimescolato con accuratezza il prodotto. La percentuale di diluizione è comunque subordinata alla finitura voluta ed all'assorbimento del fondo.

PESO SPECIFICO: Kg./lt.: 1,00 ± 0,05 a 23°C. ± 2°C.

VISCOSITA' DI FORNITURA: Cps: 4700 ± 500 (Brookfield / RVF 4 / 20 rpm / a 23 ± 2°C.).

RESA TEORICA: Almeno 100 gr./mq. comunque influenzata dal sistema applicativo, dall'assorbimento e dalla granulometria della finitura sottostante.

ESSICCAZIONE: Al tatto <2 ore; almeno 24 ore in profondità.

LAVAGGIO ATTREZZI: Con acqua e sapone immediatamente dopo l'uso.

CONFEZIONI DI VENDITA: 0.750 lt. – 2,5 lt.

TINTE: Neutro, tinteggiabile con paste tintometriche.

Seconda Edizione. Data di compilazione: 25.01.2002. La presente annulla e sostituisce la precedente. Quanto riportato è frutto delle nostre migliori conoscenze ed esperienze. L'utilizzatore finale è comunque tenuto a mettere in atto prove preventive per appurare l'idoneità del prodotto all'uso richiesto ed è responsabile della sua messa in opera.